Thermische Stellantriebe TSA-02

Benefits

- Hubstellungsanzeige über grauen Stößel an der Haube
- Wahlweise als 24-V- oder 230-V-Version
- Schlanke Bauform (Ø 39 mm)

Anwendung

Zur Regelung von Warmwasserventilen in Radiatoren oder AFRISO Verteilersystemen wie z. B. Heiz-/Kühlkreisverteiler ProCalida® MC, EF und VA bzw. Industrieverteiler IN. Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und regeln die eingestellte Temperatur über die Durchflussmenge.
Der Stellantrieb ist werkseitig geschlossen und somit direkt vorbereitet für den Automatikbetrieb.

Ausführungen

	Art.-Nr.
Thermischer Stellantrieb TSA-02 AC 230 V	78882
Thermischer Stellantrieb TSA-02 AC/DC 24 V	78883

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Elektrothermischer Stellantrieb mit Stellungsanzeige, Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Verteiler-oberteil. Ausführung stromlos geschlossen, wahlweise als 24-V- oder 230-V-Version.

Technische Daten

Betriebsart
Stromlos geschlossen (NC)
Auslieferungszustand: Werkseitig geschlossen

Hub
> 3,2 mm
Anzeige über Stößel auf der Haube

Stellkraft
90 N

Öffnungszeit
5 – 6 min

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: Max. 60 °C

Versorgungsspannung
AC 230 V oder AC/
DC 24 V
Leistung: 2 W

Anschluss
Überwurfmutter M30 x 1,5 mm

Schließmaß
10,8 mm

Kabellänge
1 m

Gehäuse
Kunststoff
⌀ x H: 39 x 56 mm
Schutzart: IP 54 (EN 60529)